

DELTA COOLANT es un líquido refrigerante a base agua para radiadores compuesto por una mezcla de inhibidores y antiespumantes que protegen contra la corrosión, incorporando la última tecnología de protección.

Propiedades y Beneficios:

- Protección contra el desgaste y cavitación en las partes metálicas del sistema, incluyendo metales como el aluminio.
- Cuidado de los materiales utilizados en el sistema de enfriamiento (radiador, bomba de agua, termostato, tubos, sellos, etc.)

CATEGORÍA | REFRIGERANTE
REFRIGERANTE A BASE | AGUA
TIPO DE APLICACIÓN | MOTORES DIESEL Ó GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

DELTA COOLANT se recomienda para sistemas de refrigeración (radiador, bomba de agua, termostato, tubos, sellos, etc.) de todo tipo de motores de automóviles, tracto-camiones, equipo agrícola, equipo de construcción, compresores, embarcaciones marinas y motores estacionarios.

Especificaciones de Calidad:

Refrigerante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 3618.

Presentaciones Disponibles



GALÓN
3,785 Litros



CUARTO
900 cm³

DELTA COOLANT

Propiedad	Método ASTM	Especificación	Valor Típico*
pH 50/50	D-1287	7 – 11.5	9.07
Densidad a 15°C, kg/L	D-1298	1.5 min	1.92
Alcalinidad de reserva cm ³	D-1121	205	231
Conductividad	NTC 2955	REPORTAR	1.0251
Punto de Ebullición °C. (101325 Pa)	D1120	>91°C	94

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia