

Es un lubricante multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para lubricación multipropósito en motores de combustión interna, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, sistemas de dirección asistida (Clutch) y transmisiones.

Aplicaciones Recomendadas:

DELTA TORQUE FLUID SAE 10W-30 es el fluido más recomendado para tractores, vehículos especiales y maquinaria de la construcción. Ofrece mejores resultados en sistemas hidráulicos, transmisiones, ejes traseros y unidades de frenos húmedos; los cuales tienen un depósito en común de lubricante.

Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:

- JOHN DEERE
- MASSEY FERGUSSON
- HESSON FIAT (ALLIS)
- CASE
- INTERNATIONAL HARVESTER
- LANDINI
- DEUTZ (ALLIS)
- WHITE
- STEIGER
- KUBOT

Especificaciones de Calidad:

CAT TO-2, ALLISON C-4, API GL-4, THF, JHON DEERE JDM J20C, J21A y J14C, JHON DEERE Quatrol, Ford New Holland ESN-M2C134-D y M2C41-B, MASSEY FERGUSON M1135 A M1145, HESSON-FIAT AF-87, CASE MS-1207, CASE MS 1210, INTERNATIONAL HARVESTER B-6, LANDINI, DEUTZ-ALLIS Power Fluid 821 XL, STEIGER, WHITE FARM Q-1826, KUNOT
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 10W-30

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

Propiedades y Beneficios:

- Durabilidad de fricción superior.
- Protección superior contra el desgaste de la bomba.
- Excelente limpieza asegurando protección.
- Reducción del desgaste al mínimo.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones

DELTA TORQUE SAE 10W-30

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9,5
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Punto de Inflamación °C	D-92	220
Punto de Fluidez °C	D-97	-30
Densidad (15.5°C), g/cm ³	D-1298	0.870

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia