

Es una grasa a base de jabón de Sodio de textura fibrosa que combinados con un aceite básico de alta viscosidad en una mezcla sinérgica forma una grasa que proporciona adherencia, sellos protectores y resistencia a temperaturas moderadas de hasta 120°C.

### Aplicaciones Recomendadas:

- Diseñada para lubricación de rodamientos en equipos automotores.
- Acoples tipo engranaje.
- Máquinas del sector estampados.
- Calandrias.
- Juntas universales.
- No usar en equipos con sistemas de presencia de agua ni ambientes altamente húmedos.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.

**TIPO DE ESPESANTE** | JABÓN DE SODIO  
NLGI |2  
**TIPO DE BASE** | MINERAL

**TIPO DE APLICACIÓN** | COJINETES  
PLANOS, JUNTAS UNIVERSALES. PARA  
TRABAJO A VELOCIDADES MODERADAS Y  
TEMPERATURAS HASTA 120°C  
**TEMPERATURA DE TRABAJO** | -5°C a  
120°C

#### Propiedades y Beneficios:

- Resistencia a temperaturas moderadas de hasta 120°C.
- Alta adherencia gracias a su textura fibrosa.

#### Especificaciones de Calidad:

Consistencia NLGI 2  
Grasa lubricante formulada bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC  
- NTC 1731.

### Presentaciones Disponibles



**TAMBOR**  
180 Kg



**CUÑETE**  
17 Kg



**UNIDAD**  
300 g

Rango de Temperatura de Trabajo:  
-5°C a 120°C

### GRASA RODAMIENTOS NLGI 2

Propiedad	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Grado NLGI	No Aplica	No Aplica	2
Tipo de Jabón	No Aplica	No Aplica	Sodio
Penetración a 25 °C	mm/10	ASTM D217	265
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	180
Álcali Libre	g NaOH /100g muestr	ASTM D4739	0,2
Corrosión a la lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	ASTM D4048	1a
Color	No aplica	No aplica	Verde
Textura	No aplica	No aplica	Fibrosa

\*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



### Seguridad Industrial

Utilice en las aplicaciones para las que está destinado el producto y siga las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[servicioalcliente@deltaoil.co](mailto:servicioalcliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia