

IGNITION SAE 15W-40 pertenece a los lubricantes de alto rendimiento, que satisfacen las condiciones de lubricación en los motores modernos de combustión interna destinados para trabajo exigente.

Propiedades y Beneficios:

- El lubricante IGNITION SAE 15W-40 mantiene limpio el motor, evitando la formación de depósitos a altas y bajas temperaturas, protege contra la oxidación y la corrosión.

Por sus condiciones de alto grado facilita el arranque del motor en frío y lo protege a altas temperaturas. Por su formulación ayuda al ahorro del combustible y del lubricante.



Recomendaciones

al momento de **cambiar el aceite**

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Ficha Técnica

SAE 15W-40 API CF-4
IGNITION

Especificaciones de Calidad:

API CF-4 | API SL

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 15W-40
API | CF-4
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

Aplicaciones Recomendadas:

- Se recomienda en la lubricación de motores diésel de aspiración natural y turbo cargados y en motores a gasolina donde se requiera de un aceite API CF-4.
- Aplicaciones de trabajo pesado

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros



Cuarto
0,946 Litros

IGNITION SAE 15W-40 API CF-4

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	110
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	15,0
Índice de Viscosidad	D-2270	Min. 120
Punto de Inflamación °C	D-92	235
Punto de Fluidez °C	D-97	-15
Gravedad específica 15.6°C	D-1298	0.880

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia