

Delta Oil MOTORVID

Lubricante recomendado para automóviles de servicio liviano con motores a gasolina y/o gas, diseñado con una exclusiva formulación de aditivos y bases de óptima calidad. Proporciona mayor protección en condiciones de velocidad y altas temperaturas.

Propiedades y Beneficios:

- Protege ante la formación de lodos y hollín en los anillos, pistones y demás piezas en contacto con el lubricante.
- Alta estabilidad a cambios de temperatura.
- Su baja volatilidad proporciona menor consumo de aceite.
- Excelente protección al desgaste durante el arranque en frío.
- Mejora la compatibilidad con sellos respecto a clasificaciones anteriores lo que conlleva a menores pérdidas y ahorro en combustible.



Recomendaciones al momento de **cambiar el aceite**

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Ficha Técnica

SAE 20W-50 API SN
MOTORVID

Especificaciones de Calidad: API SN

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 20W-50
API | SN
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

Para motores modernos a gasolina con alto kilometraje, que requieren viscosidad SAE 20W-50 y una clasificación API SN, además cumple las especificaciones SM, SL y anteriores.

Presentaciones Disponibles



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros



Cuarto
0,946 Litros

MOTORVID SAE SAE 20W-50 API SN

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	20
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	178
Índice de Viscosidad.	D-2270	130
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.885
Punto de Fluidez °C	D - 97	-27
Punto de Inflamación °C.	D-92	230

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



WWW.deltaoil.co
servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia