

# Delta Oil MOTORVID

**MOTORVID SAE 50 API SF** es un lubricante especialmente diseñado para prolongar la vida de motores a gasolina, que estén sometidos a trabajo pesado. Está elaborado con bases parafínicas que garantizan gran estabilidad, cubre las necesidades de los motores a gasolina; permitiendo eficiencia máxima de combustible, no forma depósitos de ceniza ni de carbón, protege el motor contra el desgaste y la oxidación.

## Propiedades y Beneficios:

- Óptima protección anti desgaste que ayuda a prolongar la vida útil de motor.
- Controla la formación de ácidos que se generan en la combustión permitiendo así una alta protección del motor.
- Asegura una operación confiable entre cambios de aceite gracias a su estabilidad a la oxidación por incrementos de la temperatura minimizando la formación de lacas en el motor.



## Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



## Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en [www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

## Ficha Técnica

**SAE 50 API SF**  
MOTORVID

### Especificaciones de Calidad: API SF

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

**SAE | 50**  
**API | SF**  
**TIPO GRADO | MONOGRADO**

**TIPO DE BASE | MINERAL**  
**TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA**

### Aplicaciones Recomendadas:

**MOTORVID SAE 50 API SF** tiene aplicaciones para diferentes tipos de vehículos como buses, camiones, automóviles y todo vehículo que trabaje bajo condiciones severas de operación y que requiera un lubricante con nivel de servicio API SF o anteriores.

## Presentaciones Disponibles



**IBC**  
275 Galones



**TAMBOR**  
55 Galones



**CUÑETE**  
5 Galones



**GALÓN**  
3,785 Litros



**Cuarto**  
0,946 Litros

## MOTORVID SAE 50 API SF

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	18
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	210
Índice de Viscosidad.	D-2270	90
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.885
Punto de Fluidez °C.	D-97	-10
Punto de Inflamación °C.	D-92	210

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[serviciocliente@deltaoil.co](mailto:serviciocliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia