



PURO OIL

Ficha Técnica: Versión 01 / 07.07.2021

PURO OIL HIDRÁULICO ISO 68

Descripción del producto:

PURO OIL HIDRÁULICO ISO 68 es un aceite hidráulico refinado ISO 68 tipo HH, que posee características antioxidantes y lubricantes; diseñado especialmente para equipos hidráulicos que operan en condiciones de medianas cargas y a temperaturas bajas. Se usa cuando no es necesario utilizar una especificación más exigente, como un aceite hidráulico tipo HM.

Propiedades y Beneficios:

- Alta lubricación en las superficies metálicas y buen desempeño.
- Protege las partes del equipo con las que tiene contacto el lubricante, evitando oxidación en el sistema.
- Permite una buena absorción del calor generado durante el funcionamiento.
- Moderadas características anti desgaste.

ISO	68
CATEGORIA	HH
TIPO GRADO	MONOGRADO
TIPO DE BASE	MINERAL BASE GRUPO I
SISTEMA A LUBRICAR	SISTEMAS HIDRÁULICOS DE BAJA Y MEDIANA CARGA

Aplicaciones Recomendadas:

Se recomienda en sistemas hidráulicos, sistemas circulatorios de molino, bombas de vacío, en sistemas de lubricación a pérdida y cuando se requiera lubricación con un fluido tipo HH que no contiene aditivos.



PURO OIL

Especificaciones de Calidad:

ISO 68

DIN 51519

Tipo ISO -L -HH para sistemas industriales con lubricación a pérdida.

Presentaciones Disponibles:

TAMBOR	GARRAFA	GALÓN	CUARTO
55 Galones	5 Galones	3 Litros	0,700 Litros

Características Típicas:

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
CARACTERÍSTICA	METODO ASTM	VALOR TÍPICO *
GRADO ISO	-----	68
COLOR VISUAL	-----	AMBAR
VISCOSIDAD A 40°C, cSt	D-445	67.01
VISCOSIDAD A 100°C, cSt	D-445	7.436
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	60
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	220
DENSIDAD (15.5°C) Kg/L	D-1298	0.872

* Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Seguridad Personal y Ambiental:

- No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua.
- Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.
- Evite el contacto de la piel con aceite usado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.