

Delta Oil

Moviendo a Colombia

Somos una **empresa colombiana** dedicada a la producción y comercialización de aceites lubricantes para uso automotriz e industrial.

Trabajamos para brindar a nuestros clientes soluciones de excelente calidad que representan nuestras políticas de producción y servicio enfocadas en **estándares internacionales**.

Fomentamos la capacidad competitiva en el mercado para brindar soluciones adecuadas con un **servicio amable y personalizado**, al tiempo que contribuimos al desarrollo del país y el cuidado del medio ambiente.

Razones para **ELEGIRNOS**



COMPRA COLOMBIANO | Somos una empresa nacional con productos de excelente calidad, brindando soluciones en lubricación automotriz e industrial.



CALIDAD | Certificación en Gestión de Calidad ISO 9001:2015.



TECNOLOGÍA | Contamos con un laboratorio técnico propio para garantizar la calidad de cada producto.



LOGISTICA | Disponibilidad de producto y entregas en tiempos reducidos.



INNOVACIÓN | Capacidad para realizar nuevos desarrollos de producto, según la necesidad de nuestros clientes y acorde con las tendencias del mercado.



SERVICIO | Atención amable, rápida y personalizada.

LA
RESPUESTA
ES



30

AÑOS

En **DELTA OIL** la Calidad no es **Negociable**

www.deltaoil.co



Delta Oil®

BRIOTEC®



BRIOTEC® 7-100 SAE 20W-50 JASO MA2

1. Máxima **PROTECCIÓN**
2. Desempeño **SUPERIOR**
3. Alarga la **VIDA ÚTIL** del motor y la transmisión
4. **ADITIVOS** de última generación
5. Mejora la **POTENCIA**
6. Protección a **ALTAS TEMPERATURAS**
7. Cambios más **SUAVES**



BRIOTEC® 5-100 SAE 15W-50 JASO MA2

1. Alarga la **VIDA ÚTIL** del motor y la transmisión
2. **ADITIVOS** de última generación
3. Mejora la **POTENCIA**
4. Protección a **ALTAS TEMPERATURAS**
5. Cambios más **SUAVES**



1,2 Litro

Caja x 12

1 Litro

Caja x 12

Pinta(473 ml)

Caja x 12 / Caja x 24

BRIOTEC® SAE 20W-50 JASO MA2

1. Máxima **PROTECCIÓN**
2. Desempeño **SUPERIOR**
3. Alarga la **VIDA ÚTIL** del motor y la transmisión



BRIOTEC® SAE 25W-50 JASO MA

1. **EVITA** fugas gracias a sus agentes hinchadores de sellos.
2. **RENDIMIENTO** a altas temperaturas, evitando la oxidación y el desgaste debido a su máxima viscosidad.
3. **PROTEGE** el motor contra el desgaste originado por condiciones de operación severas como tráfico intenso.



BRIOTEC® 2T API TC JASO FB

1. **ADITIVO ANTI DESGASTE** evitando la corrosión y la herrumbre.
2. **CUIDADO** del motor sometido a trabajo frecuente.
3. **EFICIENCIA** en consumo de lubricante.



1 Cuarto (946 ml)

Caja x 12

Pinta (473 ml)

Caja x 12 / Caja x 24

Lubricante para Cadena



Grasa Litio



Líquido de Frenos



Refrigerante



Hidráulico



55 GlS

15 GlS

5 GlS

